



Typen

GRK 24/62 K

GRK 24/65 K

GRK 24/70 K

| | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|
| Zul. Gesamtgewicht | [kg] | 32.000 – 35.000 | | |
| Hublast | [kg] | 24.000 | | |
| Aufbaugewicht* | [kg] | 3.250 | 3.350 | 3.450 |
| GS Gesamtlänge Aufbau | [mm] | 5.800 | 6.290 | 6.550 |
| T Teleskop | [mm] | 800 | 1.150 | 1.150 |
| L1 Behälter (DIN 20722 Teil 1 + 2) | [mm] | 5.000 – 6.250 | 5.000 – 6.500 | 5.000 – 7.000 |
| MAP Abfallpresse DIN 30730 | [mm] | 5.900 | 6.900 | 6.900 |
| L4 Anschlagmaß | [mm] | 3.765 | 3.890 | 4.140 |
| ER Empfohlener Radstand | [mm] | 4.100 – 4.200 | 4.200 – 4.600 | 4.500 – 4.900 |
| H1 Kipphöhe | [mm] | 6.050 | 6.450 | 6.600 |
| H2 Durchschwenkhöhe | [mm] | 3.000 | 3.350 | 3.350 |
| Betriebsdruck | [bar] | 300 | | |

*weitgehend für Montage vorbereitet

Je nach Aufbau kann ein Zwischenrahmen erforderlich sein

Konstruktions – und Ausführungsänderungen im Rahmen des umweltbewussten und ökonomischen Fortschritts behalten wir uns vor

Gergen Kipper- und Fahrzeugbau GmbH
Geistkircher Straße 14 D-66386 St. Ingbert-Rohrbach
Tel: +49 / 6894 / 9203 – 100 Fax: +49 / 6894 / 9203 -110