



Typen		GRK 5/35	GRK 5/40	GRK 6/40	GRK 6/45	GRK 8/50
Zul. Gesamtgewicht	[kg]	7.490 – 8.500	7.490 – 8.500	9.000–10.500	9.000–10.500	11.990
Hublast	[kg]	5.000	5.000	6.000	6.000	8.000
Aufbaugewicht*	[kg]	750	800	900	950	1.050
GS Gesamtlänge Aufbau	[mm]	3.385	3.950	3.950	4.390	4.750
T Teleskop	[mm]	600	900	900	900	1.100
L1 Behälter (DIN 30722 Teil 3)	[mm]	3.000 – 3.500	3.500 – 4.000	3.500 – 4.000	4.000 – 4.500	4.250 – 5.000
L4 Anschlagmaß	[mm]	1.885	2.010	2.010	2.135	2.385
ER Empfohlener Radstand	[mm]	2.800	3.200 – 3.500	3.200 – 3.500	3.600 – 3.750	3.900
H1 Kipphöhe	[mm]	3.650	3.800	3.800	4.050	4.400
H2 Durchschwenkhöhe	[mm]	2.150	2.150	2.150	2.350	2.600
Betriebsdruck	[bar]	220	220	260	260	260

*weitgehend für Montage vorbereitet

Konstruktions – und Ausführungsänderungen im Rahmen des umweltbewussten und ökonomischen Fortschritts behalten wir uns vor